

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Наименование материала	Расход	Фасовка кг.	Стоимость руб./кг. (с НДС)	
			<1т.	>1т.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА ПРОНИКАЮЩАЯ				
ПЕНЕТРОН - совершенный проникающий материал для гидроизоляции бетонных конструкции, защищающий бетон не только от воды, но и от агрессивных сред. Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон, глубина проникновения до 90 см, повышение водонепроницаемости марки бетона до W 20-22, прочности на 15% и морозостойкости в 2 раза.	0,8-1,1 кг/м ²	Ведро 5кг/10кг	330	
		Ведро 25 кг	320	310
ГИДРОХИТ - проникающий Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон. Глубина проникновения 10-15 см., повышение водонепроницаемости марки бетона до W 10-12. Устойчив к агрессивным средам. Низкий расход. Экономически выгодный по сравнению с аналогами при оптимальных показателях.	0,8-0,9 кг/м ²		185	
		Ведро 25 кг	175	165
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ, ТРЕЩИН				
ПЕНЕКРИТ - предназначен для устранения фильтрации воды через холодные швы, трещины, стыки и т.д., одновременно герметизируя их. Особенности: водонепроницаемый (W 20), безусадочный, высокопрочный, обладает повышенной адгезией к бетону, кирпичу и т.д.	1,5-2 кг/п.м.	Ведро 5 кг	305	
		Ведро 25 кг	295	285
ГИДРОХИТ шовный. Применяется для устранения и предотвращения фильтрации воды через стыки, трещины, одновременно герметизируя и замоноличивая их. Особенности: простота применения, безусадочный, обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, камню, применяется при открытых водных протечках.	1,35-1,5 кг/п.м.	Ведро 5кг/10кг	175	
		Ведро 25 кг	170	160
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА для бетона или штукатурного раствора				
ПЕНЕТРОН АДМИКС – концентрированная добавка в бетонную смесь для придания бетону (после затвердевания) гидроизоляционной способности Особенности: данный вид бетона имеет 100% водонепроницаемость и не нуждается в дополнительной защите другими гидроизоляционными материалами.	4 кг/м ³ бетонной смеси	Ведро 4/8 кг	340	
		Ведро 25 кг	330	320
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА				
ВАТЕРПЛАГ – быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных проточек в бетоне и кирпиче. Особенности: может использоваться для быстрого закрепления болтов, труб; для герметизации швов, когда ц/п растворы вымываются, а полимерные не дают прочного сцепления с поверхностью. Жизнеспособность 1мин	2 кг/дм ³	Ведро 5 кг	185	
		Ведро 25 кг	175	165
ПЕНЕПЛАГ – то же, что ВАТЕРПЛАГ, но более универсален. Особенности: жизнеспособность 30 сек, способен останавливать активные фонтанирующие протечки.	2 кг/дм ³	Ведро 4/8 кг	350	
		Ведро 25 кг	345	335
БЕНТОНИТОВАЯ ГИДРОПРОКЛАДКА				
ПЕНЕБАР м/п			325	
СЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ м/п			81	
СУХАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ				
СКРЕПА М500 ремонтная	2кг/м ² при слое 1мм	Ведро 25 кг.	57	
СКРЕПА М600 инъекционная	2 кг/дм ³	Ведро 20 кг	74	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ				
ЛЕПТА ХИМФРЕЗ - предназначен для химического фрезирования бетонных и кирпичных поверхностей перед нанесением проникающей гидроизоляции, штукатурки, краски и т.д.	1 л на 3-4 м ²	5, 10 литров	104	

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ			
ПЕНЕБАНД 200x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	423
ПЕНЕБАНД 300x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	685
ПЕНЕБАНД 500x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	765
ПЕНЕПОКСИ («PenePoxy») - однокомпонентный клей на основе модифицированного полимера.	толщ. 2 мм, шир. 100 мм 400мл/1 м.п.	Файл-пакет 600 мл	2035
ПЕНЕБАНД S 200x1		Рулон 20 м.п.	595
ПЕНЕБАНД S 300x1		Рулон 20 м.п.	910
ПЕНЕБАНД S 500x1		Рулон 20 м.п.	1315
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаковка 3кг, пластик	По запросу
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаковка 15кг, металл	590
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаковка 45кг, металл	По запросу
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ			
PenePurFoam N, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. медленно реагирующая смола;		упаковка 20+24 кг	39 050
PenePurFoam NR, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. быстро реагирующая смола;		упаковка 20+24 кг	39 050
PenePurFoam R, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. мгновенно реагирующая смола.		упаковка 20+24 кг	39 050
PenePurAdmix R - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam.		упаковка 5кг	По запросу
PenePurFoam 1К - Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы.		упаковка 20 кг	19 580
PenePurFoam 1К - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam 1К		упаковка 1кг	2 574
PeneSplit Seal (комп А+В), - гидроизоляция сухих и влажных подвижных трещин и швов.		упаковка 43 кг	51 795
PenePurFoam 65		Упаковка 20кг	21 252
PenePurFoam 65 катализатор		Упаковка 1кг	2 277
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ			
Насос ручной поршневой ЕК-100		шт	33 000
Насос ручной поршневой НДМ-20		шт	50 600
Электрический насос для инъекций ЕК-200 плунжерный		шт	99 000