

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Наименование материала	Расход	Фасовка кг.	Стоимость руб./кг. (с НДС)	
			<1т.	>1т.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА ПРОНИКАЮЩАЯ				
ПЕНЕТРОН - совершенный проникающий материал для гидроизоляции бетонных конструкции, защищающий бетон не только от воды, но и от агрессивных сред. Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон, глубина проникновения до 90 см, повышение водонепроницаемости марки бетона до W 20-22, прочности на 15% и морозостойкости в 2 раза.	0,8-1,1 кг/м ²	Ведро 5кг/ 10кг	330	
		Ведро 25 кг	320	310
ГИДРОХИТ - проникающий Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон. Глубина проникновения 10-15 см., повышение водонепроницаемости марки бетона до W 10-12. Устойчив к агрессивным средам. Низкий расход. Экономически выгодный по сравнению с аналогами при оптимальных показателях.	0,8-0,9 кг/м ²		185	
		Ведро 25 кг	175	165
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ, ТРЕЩИН				
ПЕНЕКРИТ - предназначен для устранения фильтрации воды через холодные швы, трещины, стыки и т.д., одновременно герметизируя их. Особенности: водонепроницаемый (W 20), безусадочный, высокопрочный, обладает повышенной адгезией к бетону, кирпичу и т.д.	1,5-2 кг/ п.м.	Ведро 5 кг	305	
		Ведро 25 кг	295	285
ГИДРОХИТ шовный. Применяется для устранения и предотвращения фильтрации воды через стыки, трещины, одновременно герметизируя и замоноличивая их. Особенности: простота применения, безусадочный, обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, камню, применяется при открытых водных протечках.	1,35-1,5 кг/ п.м.	Ведро 5кг/ 10кг	175	
		Ведро 25 кг	170	160
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА для бетона или штукатурного раствора				
ПЕНЕТРОН АДМИКС – концентрированная добавка в бетонную смесь для придания бетону (после затвердевания) гидроизоляционной способности Особенности: данный вид бетона имеет 100% водонепроницаемость и не нуждается в дополнительной защите другими гидроизоляционными материалами.	4 кг/ м ³ бетон -ной смеси	Ведро 4/8 кг	340	
		Ведро 25 кг	330	320
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА				
ВАТЕРПЛАГ – быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных проточек в бетоне и кирпиче. Особенности: может использоваться для быстрого закрепления болтов, труб; для герметизации швов, когда ц/п растворы вымываются, а полимерные не дают прочного сцепления с поверхностью. Жизнеспособность 1мин	2 кг/ дм ³	Ведро 5 кг	185	
		Ведро 25 кг	175	165

ПЕНЕПЛАГ – то же, что ВАТЕРПЛАГ, но более универсален. Особенности: жизнеспособность 30 сек, способен останавливать активные фонтанирующие протечки.	2 кг/ дм ³	Ведро 4/8 кг	350	
		Ведро 25 кг	345	335
БЕНТОНИТОВАЯ ГИДРОПРОКЛАДКА				
ПЕНЕБАР м/п			325	
СЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ м/п			81	
СУХАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ				
СКРЕПА М500 ремонтная	2кг/ м ² при слое 1мм	Ведро 25 кг.	57	
СКРЕПА М600 инъекционная	2 кг/ дм ³	Ведро 18 кг	74	
СКРЕПА М700 конструкционная	1,8-2к г/м2	Ведро 25 кг	70	
СКРЕПА 2К эластичная (КОМП. А+Б)	3,6кг/ м2	Ведро 20+10 кг	205	
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ				
ПЕНЕБАНД 200x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	423	
ПЕНЕБАНД 300x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	685	
ПЕНЕБАНД 500x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	765	
ПЕНЕПОКСИ («PeneРоху») - однокомпонентный клей на основе модифицированного полимера.	толщ. 2 мм, шир. 100 мм 400мл /1 м.п.	Файл- пакет 600 мл	2035	
ПЕНЕБАНД S 200x1		Рулон 20 м.п.	595	
ПЕНЕБАНД S 300x1		Рулон 20 м.п.	910	
ПЕНЕБАНД S 500x1		Рулон 20 м.п.	1315	

ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаков ка 3кг, пласти к	По запросу
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаков ка 15кг, металл	590
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаков ка 45кг, металл	По запросу
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ			
PenePurFoam N, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. медленно реагирующая смола;		упаков ка 20+24 кг	39 050
PenePurFoam NR, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. быстро реагирующая смола;		упаков ка 20+24 кг	39 050
PenePurFoam R, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. мгновенно реагирующая смола.		упаков ка 20+24 кг	39 050
PenePurAdmix R - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam.		упаков ка 5кг	По запросу
PenePurFoam 1К - Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы.		упаков ка 20 кг	21 200
PenePurFoam 1К - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam 1К		упаков ка 1кг	2 574
PeneSplit Seal (комп А+В), - гидроизоляция сухих и влажных подвижных трещин и швов.		упаков ка 43 кг	50 885
PenePurFoam 65		Упаков ка 20кг	21 252
PenePurFoam 65 катализатор		Упаков ка 1кг	2 277
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ			
Насос ручной поршневой ЕК-100		шт	33 000
Насос ручной поршневой НДМ-20		шт	50 600

Электрический насос для инъекций ЕК-200 плунжерный		шт	99 000
---	--	-----------	---------------